



**LLEGGENDA**

- ① RECONSTRUCCIÓ DE FERM FORMAT PER: 5 cm DE CAPA DE TRANSIT (AC16 SURF D B50/70 ARID GRANITIC) 15 cm DE CAPA DE CAPA INTERMEDIA (TIPIUS AC22 BIN 5 B50/70 ARID CALCARI) 5 cm DE CAPA INTERMEDIA (TIPIUS AC22 BIN 5 B50/70 ARID CALCARI) REG D'ADHERENCIA C60B3 ADH
- ② EN CAS QUE EL NOU FERM ES SITUES SOBRE LA BASE GRANULAR, AQUÍSTA ES OMPLIRAFERA 95% DEL P.M. I ES DISPOSARA UN REG D'EMPRIMAGIO C50B75 IMP (EC)
- ③ ESTESA DE 5 cm DE CAPA DE TRANSIT (AC16 SURF D B50/70 ARID GRANITIC)
- ④ PAVIMENT DE LLOSETES HIDRAULIQUES DE MORTER DE 20x20x4cm, DE 18 PASTILLES, COLORS BLANC I VERMELL
- ⑤ VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, TIPUS C3 14 /17x28x100cm, ACABAT LLIS
- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, TIPUS A3 8x20x100cm, ARRODONIDA I VERTICAL
- POU DE CLAVEGUERAM O ARQUETA EXISTENT A RECREIXER
- ▨ EMBORNAL EXISTENT A RECREIXER
- ▨ NOU EMBORNAL A CONNECTAR A COLLECTOR EXISTENT