



**LLEGGENDA**

- ① RECONSTRUCCIÓ DE FERM. FORMAT PER: 5 cm DE CAPA DE TRANSIT (AC16 SURF D B50/70 ARID GRANITIC) + 5 cm DE CAPA INTERMÈDIA (TIPIUS AC20B BIN 5 B50/70 ARID CALCARI) REG D'ADHERÈNCIA C60B4 O C60B3 ADH
- ② EN CAS QUE EL NOU FERM ES SITUES SOBRE LA BASE GRANULAR, AQUESTA ES COMPACTARÀ FINS 95% DEL P.M. I ES DISPOSARÀ UN REG D'EMPRIMACIÓ C50B75 IMP (EC)
- ③ ESTESA DE 5 cm DE CAPA DE TRANSIT (AC16 SURF D B50/70 ARID GRANITIC)
- ④ PAVIMENT DE LLOSETES HIDRAULIQUES DE MORTER DE 30x30x4cm, DE 6 ESTRES, COLORS BLANC I VERMELL
- 60-58 VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, TIPUS C3 14/17x28x100cm, ACABAT LLIS
- 62 PENDENT DE LA CALÇADA PER GARANTIR L'ESCOLAMENT SUPERFICIAL DE L'AIGUA

		NOM DEL PLANO: <b>C/ D'ARAGÓ (BARRI DE CAN VILALBA)</b> ACCIIONS	DATA: <b>NOVEMBRE 2016</b> NOM FITXER: <b>18BF01.DGN</b>	PLANO: NOM: <b>18.B</b> FULL 01 DE 01
<b>PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DELS          DIFERENTS CARRERS DEL MUNICIPI D'ABRERA. FASE-2</b>				
TITOL DE L'AVANTPROJECTE				
AUTOR DE L'AVANTPROJECTE <b>Enginyeria Civil i Urbaniama</b> CARLOS LAJOS DIAZ E.C.C.P.				
Ajuntament d'Abdera				